

Rustfri stålwire ROPETEX S65

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S65 er en stålwire i rustfrit stål, med de mest anvendte wirediametre fra 8 til 38 mm. Den kan bruges til kraner, taljer, wireslings og en bred vifte af forskellige andre applikationer.

ROPETEX S65 er udstyret med et stålherte bestående af en ståltråd (IWRC), som giver den en høj brudstyrke og dimensionsstabilitet, især når den bruges på skiver eller tromler.

Velegnet i marine- og aggressive miljøer.

Wirekonstruktion: 6x36WS+IWRC

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-4

undtagen materiale

Fyldfaktor: 0,59

Generelt brug




Spil wire



Stagwire



Traverskran



Landbrug og besætning



Wiresling



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108101004620048	10	1.570	46	56	Rustfri	sZ	40,9	2
108101204620048	12	1.570	66,2	80,5	Rustfri	sZ	58,9	2
108101404620048	14	1.570	90,2	110	Rustfri	sZ	80,2	2
108101604620048	16	1.570	118	143	Rustfri	sZ	105	2
108101804620048	18	1.570	149	181	Rustfri	sZ	133	2
108102004620048	20	1.570	184	224	Rustfri	sZ	164	2
108102204620048	22	1.570	249,7	270	Rustfri	sZ	198	10
108102404620048	24	1.570	265	322	Rustfri	sZ	236	10