



Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



Rustfri stålwire ROPETEX S49

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S49 er en rustfri stålwire der ofte bruges som stagwire, stående rigning, hængende skilte og hegnstråd.

På grund af materialekvaliteten i rustfrit stål af høj kvalitet har den en fremragende korrosionsbestandighed. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm.

ROPETEX S49 er udstyret med en kordels stålkerne (WSC).

Wirekonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-4

undtagen materiale

Advarsel: Må ikke bruges til løfteopgaver

Fyldfaktor: 0,55

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108100104620028	1	1.570	0,43	0,61	Rustfri	sZ	0,38	2
108100124620028	1,2	1.570	0,62	0,88	Rustfri	sZ	0,55	10
108100154620028	1,5	1.570	0,97	1,37	Rustfri	sZ	0,86	2
108100204620028	2	1.570	1,73	2,44	Rustfri	sZ	1,54	10
108100304620028	3	1.570	3,89	5,48	Rustfri	sZ	3,46	10
108100404620028	4	1.570	6,91	9,75	Rustfri	sZ	6,14	10
108100504620028	5	1.570	10,8	15,2	Rustfri	sZ	9,6	10
108100604620028	6	1.570	15,6	21,9	Rustfri	sZ	13,8	10
108100804620028	8	1.570	27,6	39	Rustfri	sZ	25	10