



Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



## Rustfri stålwire ROPETEX S49

### Produkt information

**ROPETEX**



ROPETEX S49 er en rustfri stålwire der ofte bruges som stagwire, stående rigning, hængende skilte og hegnstråd.

På grund af materialekvaliteten i rustfrit stål af høj kvalitet har den en fremragende korrosionsbestandighed. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm.

ROPETEX S49 er udstyret med en kordels stålkerne (WSC).

**Wirekonstruktion:** 6x7-WSC (7x7)

**Materiale:** AISI 316 / EN 1.4401

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen materiale*

**Advarsel:** Må ikke bruges til løfteopgaver

**Fyldfaktor:** 0,55

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108100104620028	1	1.570	0,43	0,61	Rustfri	sZ	0,38	10
108100124620028	1,2	1.570	0,62	0,88	Rustfri	sZ	0,55	10
108100154620028	1,5	1.570	0,97	1,37	Rustfri	sZ	0,86	2
108100204620028	2	1.570	1,73	2,44	Rustfri	sZ	1,54	2
108100304620028	3	1.570	3,89	5,48	Rustfri	sZ	3,46	10
108100404620028	4	1.570	6,91	9,75	Rustfri	sZ	6,14	10
108100504620028	5	1.570	10,8	15,2	Rustfri	sZ	9,6	10
108100604620028	6	1.570	15,6	21,9	Rustfri	sZ	13,8	10
108100804620028	8	1.570	27,6	39	Rustfri	sZ	25	10