



Stagwire



Landbrug og besætning



Rustfri stålwire ROPETEX S19

Produkt information

ROPETEX



S

SS



ROPETEX S19 er en korrosionsbestandigt og holdbart rustfri stålwire, velegnet til marine applikationer.

S19 wiren har meget lidt strækning, hvilket gør den fremragende til stående rigning, stag, styringer og arkitektoniske balustrader og drivhuse.

ROPETEX S19 kan forsynes med sænksmedede terminaler som endebeslag.

Wirekonstruktion: 1x19

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-10

undtagen materiale

Advarsel: Må ikke bruges til løft

Fyldfaktor: 0,74

Art. nr.	Wire diameter	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108100101620018	1	1.570	0,58	0,83	Rustfri	S	0,49	10
108100131620018	1,25	1.570	0,91	1,29	Rustfri	S	0,74	10
108100151620018	1,5	1.570	1,31	1,86	Rustfri	S	1,09	10
108100201620018	2	1.570	2,33	3,3	Rustfri	S	1,94	10
108100251620018	2,5	1.570	3,65	5,16	Rustfri	S	3,03	10
108100301620018	3	1.570	5,25	7,43	Rustfri	S	4,37	10
108100401620018	4	1.570	9,34	13,2	Rustfri	S	7,76	10
108100501620018	5	1.570	14,6	20,6	Rustfri	S	12,1	2
108100601620018	6	1.570	21	29,7	Rustfri	S	17,5	2
108100701620018	7	1.570	28,6	40,5	Rustfri	S	23,8	10