



Stålwire ROPETEX S33 PVC Blackline

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S33 er en galvaniseret stålwire konstrueret med et kordels stålhjerte (WSC) og sort PVC-belægning. Den er et godt valg til grundlæggende løfteapplikationer såsom løfteslings, sikkerhedslinier i studier/teatre osv. Den bruges mest i små diametre op til 8 mm. ROPETEX S33 er udstyret med en stålkerne, som giver wiren mindre fleksibelt end [S14 PVC](#), men den har en højere styrke.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug, og den opfylder REACH-direktiv 1907/2006.

Wirekonstruktion: 6x19M-WSC (7x19)

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -30°C op til +70°C

Standard: EN 12385-4

undtagen belægning

Bemærk: Endefittings skal monteres på udsat stålwire. PVC-belægning skal fjernes før montering af en talurit, og talurit-størrelse bestemmes af stålwirediameter. Periodisk inspektion af wiren kan vanskeliggøres på grund af PVC-belægningen. Slutbrugeren skal håndtere denne risiko på en ordentlig måde ved f.eks. at udskifte wire til tiden.

Fyldfaktor: 0,53

Generelt brug



Wiresling



Art. nr.	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Brudstyrke N/mm ²	Stå areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Farve	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
105130040030034	4	-	1.770	-	-	-	Galvaniseret	-	-
105130080060034	8	-	1.770	-	-	-	Galvaniseret	-	-