



Sikkerhedskrog m/øje LHWP

Produkt information

Denne sikkerhedskrog med øje lukker og låser automatisk, når den er under belastning, for større sikkerhed.

Materiale: Stållegering.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -60°C op til +300°C.

Overflade: Lyseblå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

| Art. nr. | Type | WLL ton | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g1 mm | h mm | S max. mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|----------|---------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------|---------|---------------------------|
| 403300300040 | LHWP 7/8 | 3 | 25 | 89 | 25 | 14 | 126 | 34 | 25 | 1 | 0,91 | 10 |
| 403300500040 | LHWP 10 | 5 | 28 | 112 | 31 | 17 | 158 | 45 | 31 | 1,5 | 1,56 | 10 |
| 403300800040 | LHWP 13 | 8 | 34 | 145 | 40 | 22 | 205 | 54 | 41 | 2 | 3,5 | 10 |

Stregtegning

