



## Hydraulisk donkraft POWERTEX PTJ-S1

### Produkt information

**POWERTEX**



Denne donkraft er nem at betjene ved hjælp af det aftagelige håndtag. Den kan løfte på tåen af donkraften eller på toppladen, og kapaciteten er den samme for begge løftepunkter.

#### Funktioner:

- Sikker - hver donkraft er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1 x WLL gennem en fuld cyklus og eftersat inden levering fra fabrikken.
- Sikker - donkraften er fremstillet med overlastsikring
- Hus tillader 360 graders rotation for nem positionering
- Ventilskruen betjenes med drejeknap
- Justerbar sænkehastighed ved hjælp af drejeknappen for jævn sænkning
- Krom 6 fri overfladebehandling
- Udstyret med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat og EF-erklæring leveres med hver donkraft
- Brugervejledninger på 14 sprog leveres med hver donkraft
- QR-kode for on-site adgang til brugervejledninger på flere sprog
- Opfylder maskindirektiv 2006/42/EF
- Lav højde muliggør nem placering under maskiner

**Materiale:** Robust stålkonstruktion

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, model, WLL, og serienummer

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +50°C

**Overflade:** Malet

**Standard:** EN 1494

Art. nr.	WLL ton	Model	Styrke på håndtag kg	Min-maks. løftehøjde tå mm	Min-maks. løftehøjde på top mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25	10
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35	10
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102	10

## Stregtegning

