



## Ovalring AWI

### Produkt information



Rustfrit ovalring til 1- og 2-parts kædesling. Kan også anvendes som endeled.

**Standard:** Lignende DIN 5688-1.

**Materiale:** 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Bejdset og slyngrenset.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 6

Art. nr.	Type	WLL ton	EWL ton	Kan anvendes til kroge op til DIN 15401 No.	For kæde Ø i mm 1-part	For kæde Ø i mm 2-part	Dobbelt krog DIN 15402 Nr.	d mm	t mm	w mm	s mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
400100560050	AWI 8-6	0,56	60	0,5	4	4	-	8	60	35	-	0,08	10
400100850050	AWI 10-6	0,85	80	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16	10
400100160050	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34	10
400100350050	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83	2
400100630050	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55	10
400100890050	AWI 26-6	8,9	180	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46	10

## Stregtegning

