



Ovalring AWI

Produkt information



Rustfrit ovalring til 1- og 2-parts kædesling. Kan også anvendes som endeled.

Standard: Lignende DIN 5688-1.

Materiale: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Mærkning: CE

Overflade: Bejdet og slyngrenset.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 6

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL ton | Kan anvendes til kroge op til DIN 15401 No. | For kæde Ø i mm 1-part | For kæde Ø i mm 2-part | Dobbelt krog DIN 15402 Nr. | d mm | t mm | w mm | s mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|----------|---------|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 400100560050 | AWI 8-6 | 0,56 | 60 | 0,5 | 4 | 4 | - | 8 | 60 | 35 | - | 0,08 | 10 |
| 400100850050 | AWI 10-6 | 0,85 | 80 | 1,6 | 5 | 5 | 2,5 | 10 | 80 | 50 | - | 0,16 | 2 |
| 400100160050 | AWI 13-6 | 1,6 | 110 | 2,5 | 6/7/8 | 6 | 4 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 10 |
| 400100350050 | AWI 18-6 | 3,5 | 135 | 5 | - | 10 | 6 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,83 | 2 |
| 400100630050 | AWI 22-6 | 6,3 | 160 | 6 | 13/16 | 13 | 8 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,55 | 10 |
| 400100890050 | AWI 26-6 | 8,9 | 180 | 8 | 20 | 16 | 10 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 10 |

Stregtegning

