



Rustfri pumpekæde

Produkt information

Pumpekæde som hejseanordning ved brug af dykpumper og ånderør i vand- og spildevandsområder.

Materiale: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Overflade: Blank poleret.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 6

Art. nr.	WLL ton	Ovalring	Overgangsled	Kæde type	Sjækkel klo åbning mm	Længde masterlink/endelink	Vægt SL*	AWI mm	BWI mm	Forventet levering (dage)
229862515	0,32	AWI 6	-	WOX 4x12-5	18	60	0,39	6x60x35	-	10
229887067	0,4	AWI 8	BWI 5	WOX 4x12	18	60	0,43	8x60x35	5x26x13	10
229887069	0,56	AWI 8	BWI 7	WOX 5x15	25	60	0,62	8x60x35	7x36x16	10
229887071	0,63	AWI 10	BWI 7	WOX 5x15	25	80	0,68	10x80x50	7x36x16	10
229887073	0,85	AWI 10	BWI 7	WOX 6x18	25	80	0,9	10x80x50	7x36x16	10
229887075	1,25	AWI 13	BWI 9	WOX 7x21	25	110	1,35	13x110x60	9x44x20	10
229887077	1,6	AWI 13	BWI 10	WOX 8x24	32	110	1,7	13x110x60	10x44x20	10
229887079	2,5	AWI 16	BWI 13	WOX 10x30	41	110	2,6	16x110x60	13x54x25	10
229887081	3,5	AWI 18	BWI 16	WOX 13X39	56	135	4,5	18x135x75	16x70x34	10
229887082	6,3	AWI 22	BWI 20	WOX 16x48	56	160	8	23x160x90	20x85x40	10
229830193	8	AWI 26	BWI 22	WOX 20x60	76	180	21	27x180x100	23x115x50	10
229830196	12	AWI 45	BWI 32	WOX 26x78	76	340	43,2	45x340x180	32x150x70	10

Stregtegning

