



## Kasteblok med sjækkel POWERTEX PSBS-S2

### Produkt information

**POWERTEX**



POWERTEX PSBS-S2 kasteblok er en kraftig kasteblok, der kan bruges til midlertidige eller permanente løfte- og trækinstallationer. Blokken kan bruges til at omdirigere en wire eller til at øge den belastning, som wirespillet er i stand til at håndtere i lige træk uden blok.

Wiren sættes nemt ind ved at fjerne fjedersplitten, løsne hovedbolten og dreje sidepladen til siden.

#### Egenskaber:

- Sikker - hver blok er prøvebelastet med 2 x WLL og efterset inden levering fra fabrikken
- Sikker - Hovedbolten er designet til at blive holdt på plads også når blokken er åben
- Sikker - Svirvelhovedet er designet til at forblive sikkert låst, også når blokken er åben
- Holdbar - smedet/bearbejdet præcisions wirekive
- Konisk rulleleje i størrelser >4t og bronzeglideleje i størrelser ≤ 4t
- 2 smørenipler for vedligeholdelse af bevægelige dele
- Varmgalvaniseret sjækkel med bolt, split og møtrik
- Robuste sideplader, der beskytter de bevægelige dele
- Identifikationsplade lavet af metal i stedet for klistermærke
- RFID udstyret (chip) for nem service
- QR-kode for on-site adgang til fler-sprogs brugermanualer
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver blok
- Opfylder maskindirektivet 2006/42/EF
- Sikkerhedskravene er i overensstemmelse med EN13157 og AS 2089

**Materiale:** Højstyrkestål

**Mærkning:** CE, UKCA, POWERTEX, model, WLL, produktionsdato og serienummer

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +50°C

**Overflade:** Malet rød

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

Art. nr.	Type	Wire diameter mm	WLL ton	Skive diameter mm	Skive diameter inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8	2
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2	2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7	10
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7	2
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5	10
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	22-24	15	200	8	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	32	10
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	23-26	15	300	12	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	57	10
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96	10

## Stregtegning

