



Løftehoved VAW

Produkt information

VAW For pewag Connex og svejset system. Til samling af 3- og 4-parts kædesling med Connex links CW, når afkortningskroge skal samles separat, og for stropper med kovse øjer.

Til brug i wireslings bemærk at bæreevnen er angivet i henhold til EN 1677-4 med sikkerhedsfaktor 4.

Til montering af svejste slings med BW af pewag.

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type

Arbejdstemperatur: -40°C op til +380°C

Overflade: Orange pulverlakeret

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL | Bestående af | Anvendes for krog DIN15401 nr. | Dobbelt krog DIN 15402 Nr. | e mm | t mm | w mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 402104110330 | VAW 19/20 | 41,1 | 625 | AW 50 + 2 MW 36 | 32 | 40 | 625 | 350 | 190 | 31,51 | 2 |
| 402104740330 | VAW 22 | 47,4 | 690 | AW 50 + 2 AW 45 | 32 | 40 | 690 | 350 | 190 | 42,19 | 10 |
| 402105800330 | VAW 26 | 58 | 750 | AW 56 + 2 AW 50 | 32 | 40 | 750 | 400 | 200 | 56,4 | 10 |
| 402108500330 | VAW 32 | 85 | 860 | AW 72 + 2 AW 56 | 50 | 63 | 860 | 460 | 250 | 99,02 | 10 |

Stregtegning

