

Generelt brug



Spil wire




Gitterkran



Piloteringskran



Traverskran



STS havnekran



Straddle carrier



Mobil havnekran



Chargekran



Stålwire ROPETEX S65

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S65 (og S16) stålwirer er de mest anvendte type stålwirer i området fra 8 til 38 mm. Begge typer kan bruges til en række forskellige applikationer. Fås som S65 med Independent Wire Rope Core (IWRC) eller som S16 med fiberhjerter (FC). S65 er mindre fleksibel, men har en højere styrke og er mere formstabil, især når den bruges på skiver eller tromler. S16 er mere fleksibel, men har en lavere brudstyrke.

Typiske anvendelser:

- Wiresling
- Spilwire
- Løfteanordninger
- Løfteapplikationer
- Løftewire
- Fortøjningskabel
- Slæbetov
- Kraner
- Taljer

Fås i højreslået (RHOL) og venstreslået (LHOL).

Alternativer:

[ROPETEX S16](#) er en meget sammenlignelig wire med et fiberhjerter ([FC](#)) i stedet for en Independent Steel Wire Rope Core ([IWRC](#)).

Wirekonstruktion: 6x36WS-IWRC

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C, ved driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reduceres MBF med -10%

Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,58

Mobil havnekran



Bulkhåndteringskran



Containerkran



Offshorekran



Tårnkran



Stagwire



Wiresling



Art. nr.	Wire diameter	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
101100804270021	8	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101100904270021	9	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101004270021	10	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101104270021	11	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101204270021	12	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101304270021	13	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101404270021	14	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101604270021	16	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101704270021	17	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101804270021	18	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101101904270021	19	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101102004270021	20	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-

101102204270021	22	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101102404270021	24	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101102604270021	26	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101102804270021	28	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101103003270021	30	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101103204270021	32	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101103404270021	34	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101103604270021	36	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101103804270021	38	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
101104004270021	40	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-