



Kædestrammer POWERTEX PLB

Produkt information

POWERTEX



POWERTEX Kædestrammer type PLB er fremstillet i klasse 8 kvalitet, med sikkerhedsstift i hver krog.

- Sikker - POWERTEX kædestrammere er stærke og pålidelige og de overholder EN 12195-3
- Sikker - PLB kædestrammere er individuelt korrekt last testet med 1,25 x LC før levering
- Hver kædestrammer smøres og funktionstestes før levering for at sikre effektivitet ved brug
- Stålstøbt skraldehåndtag optimeret til en standard håndkraft på 50 daN
- Smedeformede rørender danner et let og stærkt centernav
- Det lukkede kroppsdesign beskytter gevindene mod skader og forhindrer samtidig snavs i at trænge ind i midten af kroppen
- Varmsmedede sejhædede øjebolte og kroge
- Opkorningskroge er udstyret med sikkerhedsstifter der forhindrer slip.
- Rød pulverlakeret for god korrosionsbeskyttelse og hurtig identifikation som originalt POWERTEX udstyr
- Beregnet til brug sammen med POWERTEX surringskæde
- Hver kædestrammer er forsynet med vigtigt advarselsmærke
- Brugsanvisning på flere sprog inkluderet

Materiale: Højstyrke stålkonstruktion.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX, størrelse, kvalitet, surringskapacitet, STF, "Ikke til løft", sporbarhedsmærkning

Arbejdstemperatur: -40°C op til + 200°C.

Overflade: Pulverlakeret i Powertex rød

Standard: EN 12195-3

Advarsel: Ikke godkendt til løft.

Art. nr.	Type	LC kN	Brudstyrke	STF daN min.	Tilspændingslængde mm	Kæde str. mm	Prøvelast tons	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
705100810000260	PLB-40	40	8,1	2.000	160	8	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	2
705101280000260	PLB-63	63	12,8	2.000	162	10	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	2
705102030000260	PLB-100	100	20,3	2.500	150	13	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	2
705103260000260	PLB-160	160	32,6	2.500	151	16	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	2

Stregtegning

