



Wirelås POWERTEX PWRG

Produkt information

POWERTEX



POWERTEX Wirelåse type PWRG er godkendt til løft, når monteringen udføres i henhold til brugsanvisningen.

De er designet til brug med 6 strengs højreslåede stålwire i konstruktion 6x19 (M) og 6x36 samt rotationsbestandigt højreslået wire i konstruktion 8x19 (M) op til 1960 N/mm², med stål- eller fiberhjerter.

Monteret korrekt kan samlingen stå for 80% af wirens minimums brudbelastning.

- Sikker - wirelåsene er designet til at sikre høj friktion mellem stålwire og wirelås
- PWRG er symmetrisk og kan vendes efter ønske
- Hurtig og nem at bruge - kun 3 wirelåse er nødvendige for sikker montering
- Hurtig montering takket være de forsænkede boltehovede-sæder, der holder bolten, mens møtrikkerne strammes
- Lav vedligeholdelse takket være galvaniserede låse og dactriserede bolte og møtrikker

Egenskaber: PWRG-4 og 6 er sænksmedet. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 er støbt i stål.

Overflade: Galvaniseret.

Advarsel: Ikke til brug med kompakterede eller hamret stålwire. Det anbefales ikke at bruge plastikovertrukket stålwire til løfteformål med wirelåse.

Art. nr.	Type	Wire diameter mm	Gevind	Antal wirelåse ved løft	Spændingsmoment Nm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	S	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5	10
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10	2
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14	2
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25	2
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32	2
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58	2
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95	2
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164	2
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370	10

Stregtegning

