



Kortleddet løftekæde POWERTEX PSL Klasse 10

Produkt information

POWERTEX

Kalibreret løftekæde i høj kvalitet beregnet til brug i krævende anvendelser som kædesling i klasse 10. Kæderne leveres i solide tønder eller bure og kan hurtigt og let skæres lokalt for at passe til slutbrugers behov.

Egenskaber:

- Sikker - hvert kædeled er belastningstestet 2,5 x WLL på fabrikken før levering
- Sikker - hver produktionsbatch testes for at opfylde min. brudkraft
- Sej - Min. 20% forlængelse skal opnås før brud
- Nøjagtig - hver kædelængde kalibreres på fabrikken før levering
- Konsekvent - PSL-kæder fremstilles i automatiske kædesvejsmaskiner
- Overensstemmelse - opfylder maskindirektivet 2006/42 / EF
- Hver tønde indeholder et 2.2 certifikat og overensstemmelseserklæring på 14 sprog
- Hver kædelængde bærer et kædemærkat for hurtig og positiv identifikation
- Tønden er mærket med et mærkat, der muliggør hurtig og positiv identifikation af kæden indeni

Materiale: Sejhærdet, legeret stål klasse 10

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, producent symbol, klasse 10, sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C uden reduktion i WLL

Overflade: Malet blå

Standard: EN 818-2
(+ 25% WLL)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	Pitch Length	Model	Prøvekraft kN	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Vægt kg/m	Forventet levering (dage)
203500600000010	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	35,3	6	18	7,8	22,2	0,8	2
203500700000010	7	1,9	77	21	PSL-7-10	48,1	7	21	9,1	25,9	1,2	2
203500800000010	8	2,5	101	24	PSL-8-10	62,8	8	24	10,4	29,6	1,5	2
203501000000010	10	4	157	30	PSL-10-10	98,2	10	30	13,0	37,0	2,3	2
203501300000010	13	6,7	265	39	PSL-13-10	166	13	39	16,9	48,1	3,9	2
203501600000010	16	10	402	48	PSL-16-10	251	16	48	20,8	59,2	5,8	2
203501900000010	19	14	567	57	PSL-19-10	354	19	57	24,7	70,3	8,4	2
203502000000010	20	16	628	60	PSL-20-10	393	20	60	26,0	74,0	8,9	2
203502200000010	22	19	760	66	PSL-22-10	475	22	66	28,6	81,4	11,4	2
203502600000010	26	26,5	1.060	78	PSL-26-10	664	26	78	33,8	96,2	16	2
203503200000010	32	40	1.610	96	PSL-32-10	1.005	32	96	41,6	118	24,1	2

Stregtegning

