

Lukket wiresko CSS



Produkt information

Galvaniseret eller malet wiresko, som bevarer wirens brudstyrke 100%.

Materiale: Højstyrkestål.

Mærkning: CE

Overflade: Galvaniseret eller malet blå.

| Art. nr. | Wire diameter mm | Brudstyrke | Finish | Kordel Ø mm | TL mm | TA mm | A mm | B mm | C mm | Ø H mm | K mm | T mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|-------|-------|------|------|------|--------|------|------|---------|---------------------------|
| 122100700182 | 6-7 | 8 | Galvaniseret | - | 101 | 37 | 50 | 40 | 11 | 9,1 | 22 | 13 | 0,3 | 10 |
| 122101000182 | 8-10 | 12 | Galvaniseret | - | 119 | 43 | 57 | 48 | 14 | 12,6 | 25 | 18 | 0,5 | 2 |
| 122101300182 | 11-13 | 20 | Galvaniseret | - | 140 | 51 | 64 | 59 | 17,5 | 14,6 | 30 | 23 | 0,7 | 2 |
| 122101600182 | 14-16 | 25 | Galvaniseret | 13 | 162 | 67 | 76 | 65 | 21 | 18,1 | 36 | 26 | 1,4 | 2 |
| 122101900182 | 18-19 | 40 | Galvaniseret | 14-16 | 194 | 76 | 89 | 78 | 27 | 21,9 | 42 | 32 | 2,2 | 2 |
| 122102200182 | 20-22 | 55 | Galvaniseret | 18-19 | 224 | 92 | 101 | 90 | 33 | 24,9 | 47 | 38 | 3,8 | 2 |
| 122102600182 | 23-26 | 75 | Galvaniseret | 20-22 | 253 | 104 | 114 | 103 | 36 | 28,8 | 57 | 44 | 5,4 | 2 |
| 122103000182 | 27-30 | 90 | Galvaniseret | 23-26 | 282 | 114 | 127 | 116 | 39 | 32,9 | 65 | 51 | 7 | 2 |
| 122103600182 | 31-36 | 125 | Galvaniseret | 27-28 | 312 | 126 | 139 | 130 | 43 | 39,2 | 71 | 57 | 10 | 2 |
| 122103900182 | 37-39 | 150 | Galvaniseret | 30-32 | 358 | 136 | 152 | 155 | 51 | 42,5 | 81 | 63 | 13 | 2 |
| 122104200182 | 40-42 | 170 | Galvaniseret | 33-35 | 390 | 146 | 165 | 171 | 54 | 45,5 | 83 | 70 | 17 | 10 |
| 122104800182 | 43-48 | 225 | Galvaniseret | 36-40 | 443 | 171 | 190 | 198 | 55 | 52,5 | 93 | 76 | 26 | 2 |
| 122105400182 | 49-54 | 280 | Galvaniseret | 42-45 | 502 | 193 | 216 | 224 | 62 | 59,1 | 100 | 82 | 37 | 2 |
| 122106000182 | 55-60 | 360 | Galvaniseret | 46-48 | 548 | 216 | 228 | 247 | 73 | 65,1 | 112 | 92 | 50 | 2 |
| 122106800182 | 61-68 | 425 | Galvaniseret | 50-54 | 257 | 241 | 248 | 270 | 79 | 73,4 | 140 | 102 | 66 | 2 |
| 122107500182 | 69-75 | 460 | Galvaniseret | 56-62 | 644 | 273 | 279 | 286 | 79 | 79,4 | 159 | 124 | 91 | 10 |
| 122108000182 | 76-80 | 560 | Galvaniseret | 64-67 | 696 | 292 | 315 | 298 | 83 | 88,2 | 171 | 133 | 117 | 10 |

Stregtegning

