

Datablad

Fjernbetjening

T70 2 Sender

T70 2 er meget brugerdefinerbar med mange funktioner og tilbehør. T70 2 med alt fra aftageligt EEPROM SIM-modul til tandemsystemløsninger giver kvalitet og driftssikkerhed til anvendelser med løftning.

Funktioner

- Meget følsom tottrins-trykknop
- Flerbåndsradio med fuld duplex kommunikation
- Eksternt, aftageligt EEPROM SIM-modul
- Frekvensstyring imod interferens

Fordele

- Meget brugerdefinerbar
- Nem og hurtig vedligeholdelse
- Stor modstandsdygtighed over for stød
- LCD-display

Anvendelser

- Bruges til anvendelser i forbindelse med industriel løftning, byggeri og minedrift
- Bruges til anvendelser med kran

ENGINEERING
TOMORROW

Omfattende teknisk brochure findes online på www.danfoss.com

Specifikation	Værdi
Stopfunktion	Kat. 3-PLd
Tætningsgrad	IP65/NEMA4
Kondensationshæmmende system	Ikke relevant
Frekvensbånd	Flerbånd (400-930 MHz)
Vigtigste mekanismer	Trykknop (10 i alt)
Hjælpemekanismer	On/off-knop og drejefbrydere
Aftagelig EEPROM	Ekstern
Batterimodel	BT06K
Batterilevetid	10 timer
Arbejdstemperatur	-20 °C til 70° C
Vægt (med batteri)	550 g
Sele	Hånd-/skulderstrop
Display	2 x 12 Char LCD
Kabelforbindelse	Ikke relevant
Områdebegrænsere	Tilgængelig
Tilhørende modtagere	R13, R70, MPCAN, MP08, MP20

Danfoss kan ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til at ændre sine produkter uden varsel. Det gælder også for produkter, der allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan ske, uden at senere ændringer er nødvendige i de specifikationer, der allerede er aftalt. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss' logo er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.