	BRUGS - OG MONTERINGSANVISNING: Kabelstrømper	CERTEX
	ERKLÆRING CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr er i overensstemmelse med Dansk Standard. Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.	BA10.42KASDK05.08.15
INFORMATION		
<p>I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruksen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde. Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.</p> <p>Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde. Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås. Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.</p> <p>Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"</p> <p>VIGTIGT! WLL/ ARBEJDSBELASTNING MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.</p>		

Anvendelsesområde

Kabelstrømper – gribestømper bruges ved wire- og kabeltræk, aflastning, slangesikring og wireudskiftning. Ved udskiftning af wire bruges ofte dobbelte gribestømper med låspresning.

Leveres som enkelt med øje, dobbelt med to gribeenheder og åbne for montering på en aflastende længde.

Brug og montering

Kabelstrømper trækkes på wiren ved at man åbner kabelstrømperen og presser denne sammen for derefter at trække den sammenpressede strømpe på wireenden.

Når kabelstrømperen er sat i position, skal man sikre enden som er trukket på wiren. Dette gøres ved at man laver en forhøjning ca. 5-10 cm inde under kabelstrømperen. Afmærk hvor enden slutter og træk kabelstrømperen tilbage. Mål derefter 5-10 cm fra mærket og afsæt et punkt hvor der laves en forhøjning. Forhøjningen laves ved at man bindsler wiren med en wirebindsel 3-6 gange. Derefter sikrer man enden på kabelstrømperen med en wirebindsel eller en ståltråd ved at snøre wirebindsel rundt om enden af kabelstrømperen. Derefter ruller man tape over wirebindslen så der ikke er nogen skarpe kanter som kan sætte sig fast under træk af wiren.



Montering af wirebindsel



Wirebindsel påmonteret i enden og inde på wiren



Montering af sikkerhedsbindsel udvendig



Tape enden så den ikke går op

Kabel diameter	Arbejdsbelastning kp
6-10	80
10-15	120
15-24	200
22-35	325
32-45	750
45-55	1.250
55-70	1.250
70-90	1.600
90-110	1.800
110-130	1.800



Advarsel

Gå aldrig under wire som hænger i en kabelstrømpe. Vær opmærksom på, at wiren kan blive skubbet ud af kabelstrømperen, hvis den rammer en skarp kant eller andet som forårsager, at enden på kabelstrømperen flytter sig.

Brug aldrig defekte kabelstrømper under montering af wire. Man skal altid bruge kabelstrømper, som er beregnet til den diameter wire den skal monteres på. Kontroller mærkning på kabelstrømperen.

Begrænsning i brug

Brug ikke dobbelt kabelstrømpe med svivel mellem gammel og ny rotationssvag wire.

	BRUGS - OG MONTERINGSANVISNING: Kabelstrømper	
	ERKLÆRING CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr er i overensstemmelse med Dansk Standard. Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.	BA10.42KASDK05.08.15
<p align="center">INFORMATION</p> <p>I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruksen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde. Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.</p> <p>Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde. Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås. Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.</p> <p>Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"</p> <p align="center">VIGTIGT! WLL/ ARBEJDSBELASTNING MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.</p>		

Monteringsanvisning for kabelstrømper.



1. Læg strømpen rundt om kablet og begynd at sy som vist på billedet.



2. Snør strømpen som en sko/zig-zag ned til 3/4, der sys gradvist løsere så strømpen deler sig.



3. Pas på at split og snørebånd er jævne og ikke for stramme.



4. Ved splitten krydses tæmpene og lægges tilbage ind i strømpen. Dette gør, at strømpen kan justere sig selv lidt og tæmpen sikrer sig selv ved belastning.



5. Monter to wirebindsel, tape osv. ved strømpens ende at sikre bedre start.

Monteringsanvisning for endestrømpe



1. Udvid strømpens åbning ved at komprimere det i den langsgående retning og træk den på kablet.



2. Strømpen griber kablet automatisk ved trækbelastning.

Forbehold:

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og skal gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.